

# Montage Ständerwandzargen:

## Maße:

Vor dem Einbau sind sämtliche Maße der Stahlzarge lt. Auftragsbestätigung zu prüfen (Breite, Höhe, FM, BBL, Meterriß, BE, DIN-Richtung).

## Montage:

Stahlzarge auf Rechtwinkeligkeit prüfen. Unwinkeligkeiten durch diagonales Aufsetzen korrigieren.

Zarge zwischen verstärkte C-Ständerprofile stellen. Nach Meterrißmarkierung mit Hutanker verschrauben und vor endgültiger Fixierung nochmals lot- und fluchtgerechten Sitz überprüfen. Zargenleibungen vollflächig mit Dämmmaterial ausstopfen und Gipskartonplatten bis Anschlag in die Stahlzarge schieben und ggf. Bänder und Schutzkästen aussparen.

Die Transportwinkel nach der Montage entfernen und Befestigungslöcher nach Bedarf schließen.

## Lackierung:

Prüfung der Grundlackierung durch Gitterschnitt nach DIN 53151.

Mechanische Schäden oder Unreinheiten an der Grundierung beischleifen und mit Zinkhaftgrund ausbessern. (VOB, T.C, Ausg. 92, DIN 18363 4.1.6).

Vor- und Deckanstriche mit 1- bzw. 2-Komponenten Acryllacken ausführen.

*Achtung:* Aggressive Lösungsmittel oder scharf eingestellte Lacke können zu Schäden an der Grundierung führen.

Testanstriche durchführen! (VOB, T.C, Ausg. 92, DIN 18364 3.4.3)